

PRODUKTDATENBLATT

BASE CLAS A 60 FR 8.5 W/2700 K E27

LED BASE CLASSIC A | LED-Lampen, klassische Kolbenform



ANWENDUNGSGEBIETE

- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Stoß- und vibrationsfest dank LED-Technologie
- Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Professionelle LED-Lampen für Netzspannung
- Nicht dimmbar
- Sockel: E27, B22d
- Quecksilberfreie Lampen



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---|-------------|
| Bemessungsleistung | 8,50 W |
| Nennleistung | 8,50 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Betriebsfrequenz | 50...60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 60 W |


Photometrische Daten

| | |
|--|---------------------------|
| Bemessungslichtstrom | 806 lm |
| Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Lichtstrom | 806 lm |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Standardabweichung des Farbgleichs | ≤ 6 sdc _m |
| Nennlichtstrom | 806 lm |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|---------------------------|----------|
| Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
| Startzeit | < 0,5 s |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|--------------------|----------|
| Gesamtlänge | 112,0 mm |
| Durchmesser | 60,0 mm |
| Außenkolben | A60 |

| | |
|--------------|----------|
| Länge | 112,0 mm |
|--------------|----------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|--|-------|
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 95 °C |
|--|-------|

Lebensdauer

| | |
|--|---------|
| Nennlebensdauer | 10000 h |
| Bemessungslampenlebensdauer | 10000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |
| Lichtstromerhalt am Nutzlebensdauerende | 0,70 |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---------------------------------|---|
| Sockel (Normbezeichnung) | E27 |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Bauform / Ausführung | Matt |
| WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |
| Quecksilbergehalt | 0,0 mg |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|----------------|------|
| Dimmbar | Nein |
|----------------|------|

Zertifikate & Standards

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieverbrauch | 9 kWh/1000h |

Klassifikationen

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| ILCOS | DRAA/F-9/827-220-240-E27-60 |
| Bestellnummer | BASECLA60 8,5W/ |

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899955493 | BASE CLAS A 60 FR 8.5 W/2700 K E27 | Versandschachtel 30 | 315 mm x 313 mm x 122 mm | 12.03 dm ³ | 1577,00 g |
| 4052899972476 | BASE CLAS A 60 FR 8.5 W/2700 K E27 | Versandschachtel 18 | 377 mm x 148 mm x 201 mm | 11.21 dm ³ | 1047,00 g |

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 4058075090484 | BASE CLAS A 60 FR 8.5 W/2700 K E27 | Versandschachtel 50 | 495 mm x 318 mm x 126 mm | 19.83 dm ³ | 2627,00 g |
| 4058075152656 | BASE CLAS A 60 FR 8.5 W/2700 K E27 | Versandschachtel 20 | 316 mm x 242 mm x 126 mm | 9.64 dm ³ | 1123,00 g |
| 4058075819450 | BASE CLAS A 60 FR 8.5 W/2700 K E27 | Versandschachtel 40 | 395 mm x 318 mm x 126 mm | 15.83 dm ³ | 1999,00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.