

# PRODUKTDATENBLATT

## PLANON Frameless RGB CCT 300x300 24 W

PLANON Frameless RGB+CCT | Rahmenlose Pannelleuchten für Wand- und Deckenanbau für RGB und CCT Steuerung per Fernbedienung

---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Dekorative Wohnbeleuchtung
- Wand- und Deckenanbau



---

### PRODUKTVORTEILE

- Homogene Lichtverteilung
- Einfache und schnelle Installation

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik
- Verfügbar in quadratischer und rechteckiger Form
- Farbwechsel (RGB) und Weiss-Steuerung (CCT) von 3000 K...5000 K über Infrarot-Fernbedienung
- Dimmbar von 10...100% über Infrarot-Fernbedienung
- Aluminiumgehäuse, mattiertem PMMA-Diffuser



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	24,00 W
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	3000 ... 5000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	RGBW/Warm White...Cool White
<b>Lichtstrom</b>	1400 lm
<b>Lichtausbeute</b>	58 lm/W

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	295,0 mm
<b>Breite</b>	295,0 mm
<b>Höhe</b>	60,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	2500,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Gehäusefarbe</b>	Weiß
<b>Produktfarbe</b>	Weiß
<b>Material Abdeckung</b>	Polymethylmethacrylat (PMMA)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-25...+35 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Montageort</b>	Decke

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Anschlussart</b>	Schraub-Anschlussklemme
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten
- Treiber inbegriffen

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075257474	Faltschachtel 1	83 mm x 323 mm x 325 mm	2634,00 g	8.71 dm <sup>3</sup>
4058075257481	Versandschachtel 8	1300 mm x 340 mm x 180 mm	21743,00 g	79.56 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.